



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EMBALAJES CALIFICADOS T-BOX

TEMPERATURA CONTROLADA 15°C a 25°C

Nº	CODIGO	MEDIDAS EXTERNAS L x A x H (cm)	ESPESOR (mm)	CARGA UTIL L x A x H (cm)		LITROS	AUTONOMIA (horas)	PESO APROX. (kg)	PERFIL TERMICO DEL GABINETE		RANGO DE TRABAJO
				Max:	Min:				Perfil caliente:	Perfil frio:	
1	CLF_TBOX25_30_48 CONTROLADA	46.0 x 46.0 x 46.0	30	Max:	37.0 x 36.0 x 33.0	43.9	48	3.7	Perfil caliente:	22°C a 42°C	15°C a 25°C
				Min:	37.0 x 36.0 x 8.0	10			Perfil frio:		
2	CLF_TBOX33_30_48 CONTROLADA	68.0 x 47.0 x 51.0	30	Max:	59.0 x 37.0 x 38.0	82.9	48	5	Perfil caliente:	22°C a 42°C	15°C a 25°C
				Min:	59.0 x 37.0 x 9.5	20.7			Perfil frio:		
3	CLF_TBOX1_30_24MLT CONTROLADA	41.5 x 33.0 x 27.0	30	Max:	34.0 x 26.0 x 14.0	12	24	2.5	Perfil caliente:	22°C a 37°C	15°C a 25°C
				Min:	28.0 x 17.0 x 10.0	4			Perfil frio:		
4	CLF_TBOX40_30_48 CONTROLADA	72.0 x 54.0 x 42.0	30	Max:	63.0 x 46.0 x 27.0	78.2	48	7.4	Perfil caliente:	22°C a 37°C	15°C a 25°C
				Min:	63.0 x 23.0 x 23.0	33.3			Perfil frio:		
5	CLF_TBOX11_30_48 CONTROLADA	58.0 x 38.0 x 38.5	30	Max:	49.0 x 30.0 x 24.0	35.2	48	3.8	Perfil caliente:	22°C a 37°C	15°C a 25°C
				Min:	21.0 x 23.0 x 23.0	11.1			Perfil frio:		
				Max:	41.0 x 21.0 x 21.0	18	48	10.6	Perfil caliente:	22°C a 37°C	
				Min:	41.0 x 14.0 x 10.5	6			Perfil frio:	6°C a 23°C	
6	PALLET T-Box--30	117.0 x 96.0 x 86	30	Max:	101.0 x 81.0 x 67.0	548	48	28	Perfil caliente:	30°C constante	15°C a 25 °C
				Min:					Perfil frio:	15°C a 24°C	
7	CLF_T-BoX53_30_24	38.0 x 29.5 x 32.5	30	Max:	30.0 x 22.5 x 20.0	13.5	24	2.0	Perfil caliente:	22°C a 37°C	15°C a 25 °C
				Min:	30.0 x 18.0 x 10.0	5.4			Perfil frio:		
8	CLF_T-BoX54_30_48	38.0 x 29.5 x 47.0	30	Max:	30.0 x 22.5 x 20.0	13.5	48	6.0	Perfil caliente:	18°C a 37°C	15°C a 25 °C
				Min:	30.0 x 18.0 x 10.0	5.4			Perfil frio:		
9	T-BoX-23-30	37.0 x 29.0 x 33.0	30	Max:	20.0 x 20.0 x 16.0	6.4	72	3.5	Perfil caliente:	18°C a 37°C	2°C a 25 °C
				Min:	17.0 x 9.0 x 6.0	0.9			Perfil frio:	12°C a 22°C	
10	T-BoX-6RE-30	40.5 x 35.0 x 35.5	30	Max:	22.0 x 26.0 x 18.0	10	72	4.25	Perfil caliente:	18°C a 37°C	2°C a 25 °C
				Min:	21.0 x 12.0 x 10.0	2.5			Perfil frio:	12°C a 22°C	
11	T-BoX-8-30	42.0 x 42.0 x 39.5	30	Max:	25.0 x 33.0 x 22.0	18	72	5.1	Perfil caliente:	18°C a 37°C	2°C a 25 °C
				Min:	20.0 x 17.0 x 13.0	4.4			Perfil frio:	12°C a 22°C	