

**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EMBALAJES CALIFICADOS T-BOX
TEMPERATURA REFRIGERADA 2°C a 8°C**

Nº	CODIGO	MEDIDAS EXTERNAS L x A x H (cm)	ESPESOR (mm)	CARGA UTIL L x A x H (cm)		LITROS	AUTONOMIA (horas)	PESO APROX. (kg)	PERFIL TERMICO DEL GABINETE		RANGO DE TRABAJO
				Max:	Min:				Perfil caliente:	Perfil frio:	
1	CLF_TBOX1_30_33	41.5 x 33.0 x 27.0	30	Max:	25.0 x 14.0 x 10.0	3.5	33	4.8	Perfil caliente:	26°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	12.0 x 10.0 x 10.0	1			Perfil frio:	18°C a 22°C	
2	CLF_TBOX2_25_29	28.0 x 23.0 x 21.0	25	Max:	13.0 x 12.0 x 6.0	0.8	29	2.8	Perfil caliente:	26°C a 34°C	2°C a 8 °C
				Min:	12.0 x 6.0 x 6.0	0.4			Perfil frio:	18°C a 22°C	
3	CLF_TBOX2_30_12	28.0 x 23.0 x 21.0	30	Max:	12.5 x 12.0 x 8.0	1.2	12	2.5	Perfil caliente:	26°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	12.5 x 12.0 x 4.0	0.6			Perfil frio:	18°C a 22°C	
4	CLF_TBOX2_30_33	28.0 x 23.0 x 21.0	30	Max:	13.0 x 12.0 x 6.0	0.8	33	2.8	Perfil caliente:	26°C a 34°C	2°C a 8 °C
				Min:	12.0 x 6.0 x 6.0	0.4			Perfil frio:	18°C a 22°C	
5	CLF_TBOX5_25_14	45.0 x 39.0 x 33.0	25	Max:	28.5 x 21.5 x 18.0	11	14	5.06	Perfil caliente:	22°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	21.0 x 15.0 x 15.0	4.7			Perfil frio:	18°C a 22°C	
6	CLF_TBOX5_25_18	45.0 x 39.0 x 33.0	25	Max:	23.0 x 20.0 x 15.5	7.1	18	5.1	Perfil caliente:	22°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	23.0 x 15.5 x 8.0	2.9			Perfil frio:	18°C a 22°C	
7	CLF_TBOX5_25_30	45.0 x 39.0 x 33.0	25	Max:	29.0 x 24.0 x 17.0	11.8	30	4.8	Perfil caliente:	20°C a 40°C	2°C a 8 °C
				Min:	15.0 x 13.0 x 8.0	1.5			Perfil frio:	12°C a 22°C	
8	CLF_TBOX6_25_6	33.0 x 27.0 x 28.0	25	Max:	19.0 x 15.0 x 14.5	4.1	6	2	Perfil caliente:	25°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	12.0 x 10.5 x 6.0	0.8			Perfil frio:	18°C a 22°C	
9	CLF_TBOX6_25_12	33.0 x 27.0 x 28.0	25	Max:	18.5 x 13.2 x 14.0	3.4	12	2.5	Perfil caliente:	22°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	12.8 x 6.4 x 10.3	0.8			Perfil frio:	18°C a 22°C	
10	CLF_TBOX6_25_18	33.0 x 27.0 x 28.0	25	Max:	16.0 x 11.5 x 12.5	2.3	18	3	Perfil caliente:	22°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	16.0 x 11.5 x 4.0	0.7			Perfil frio:	18°C a 22°C	
11	CLF_TBOX6_25_24	33.0 x 27.0 x 28.0	25	Max:	16.0 x 11.5 x 12.5	2.3	24	3.5	Perfil caliente:	22°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	16.0 x 11.5 x 4.0	0.7			Perfil frio:	18°C a 22°C	
12	CLF_TBOX6_30_30	34.0 x 28.0 x 29.0	30	Max:	17.0 x 14.0 x 11.0	2.62	30	4.8	Perfil caliente:	22°C a 42°C	2°C a 8 °C
				Min:	4.0 x 3.0 x 8.5	0.1			Perfil frio:	12°C a 22°C	
13	CLF_TBOX6_30_36	33.0 x 27.0 x 28.0	25	Max:	14.0 x 12.0 x 8.0	1.3	36	4.8	Perfil caliente:	22°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	10.5 x 13.5 x 5.0	0.7			Perfil frio:	18°C a 22°C	
14	CLF_TBOX7_25_12	47.0 x 46.0 x 43.0	25	Max:	30.0 x 28.0 x 27.5	23	12	5.4	Perfil caliente:	22°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	30.0 x 28.0 x 14.0	11.8			Perfil frio:	18°C a 22°C	
15	CLF_TBOX7_25_18	47.0 x 46.0 x 43.0	25	Max:	28.0 x 28.0 x 25.0	19.6	18	5.6	Perfil caliente:	22°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	28.0 x 28.0 x 13.0	10			Perfil frio:	18°C a 22°C	
16	CLF_T-BoX8_30_15	42.0 x 42.0 x 39.5	30	Max:	27.0 x 27.0 x 27.0	19.6	15	4.7	Perfil caliente:	18°C a 30°C	2°C a 8 °C
				Min:	23.0 x 13.0 x 10.0	2.9			Perfil frio:	12°C a 22°C	
17	CLF_TBOX8_30_36	42.0 x 42.0 x 39.5	30	Max:	25.5 x 23.0 x 20.0	11.7	36	7.5	Perfil caliente:	22°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	25.5 x 23.0 x 9.0	5.2			Perfil frio:	18°C a 22°C	
18	CLF_TBOX8_30_30	42.0 x 42.0 x 39.5	30	Max:	23.5 x 22.0 x 23.0	11.8	30	6.3	Perfil caliente:	20°C a 32°C	2°C a 8 °C
				Min:	23.0 x 22.0 x 12.0	6			Perfil frio:	18°C a 22°C	
19	CLF_TBOX8_30_50	42.0 x 42.0 x 39.5	30	Max:	22.0 x 18.0 x 17.0	6.7	50	9.9	Perfil caliente:	26°C a 36°C	2°C a 8 °C
				Min:	18.0 x 11.0 x 17.0	3			Perfil frio:	15°C a 22°C	
20	CLF_TBOX9_30_12	80.5 x 60.5 x 34.0	30	Max:	51.0 x 45.5 x 15.0	34.8	12	8	Perfil caliente:	22°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	51.0 x 45.5 x 9.5	22			Perfil frio:	16°C a 22°C	
21	CLF_TBOX9_30_32	80.5 x 60.5 x 34.0	30	Max:	62.0 x 40.0 x 17.0	42.2	32	10.86	Perfil caliente:	20°C a 32°C	2°C a 8 °C
				Min:	49.0 x 27.0 x 17.0	22.5			Perfil frio:	18°C a 22°C	
22	CLF_TBOX11_30_30	58.0 x 38.0 x 38.5	30	Max:	41.0 x 21.0 x 23.0	19.8	30	7.06	Perfil caliente:	20°C a 32°C	2°C a 8 °C
				Min:	21.0 x 21.0 x 21.0	9			Perfil frio:	18°C a 22°C	
23	CLF_TBOX14_25_12	73.0 x 49.0 x 48.0	25	Max:	57.0 x 31.5 x 31.0	55.6	12	8.7	Perfil caliente:	22°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	28.5 x 31.5 x 31.0	27.8			Perfil frio:	14°C a 22°C	
24	CLF_TBOX17_25_14	60.0 x 49.0 x 47.0	25	Max:	43.0 x 31.5 x 28.0	37.9	14	7.5	Perfil caliente:	22°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	43.0 x 31.5 x 9.0	12			Perfil frio:	18°C a 22°C	
25	CLF_TBOX17_25_24	60.0 x 49.0 x 47.0	25	Max:	43.0 x 31.5 x 28.0	37.9	24	8.5	Perfil caliente:	22°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	43.0 x 31.5 x 9.0	12			Perfil frio:	18°C a 22°C	
26	CLF_TBOX22_30_30	47.0 x 37.0 x 31.0	30	Max:	26.0 x 19.0 x 13.0	6.4	30	7.3	Perfil caliente:	22°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	15.0 x 19.0 x 13.0	3.7			Perfil frio:	18°C a 22°C	
27	CLF_TBOX23_30_30	37.0 x 29.0 x 33.0	30	Max:	15.5 x 14.0 x 10.0	2.2	30	5.9	Perfil caliente:	22°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	8.0 x 10.0 x 10.0	0.8			Perfil frio:	18°C a 22°C	
28	CLF_TBOX25_30_48	46.0 x 46.0 x 46.0	30	Max:	23.0 x 23.0 x 23.0	12.1	48	10.9	Perfil caliente:	30°C a 42°C	2°C a 8 °C
				Min:	23.0 x 23.0 x 11.0	5.8			Perfil frio:	6°C a 22°C	
29	CLF_TBOX34_25_4 (Maletín)	29.0 x 22.0 x 22.0	25	Max:	23.5 x 15.0 x 7.0	2.5	4	2	Perfil caliente:	32°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	23.5 x 4.0 x 3.05	0.3			Perfil frio:	14°C a 22°C	
30	CLF_TBOX45_30_32	80.5 x 60.5 x 36.0	30	Max:	62.0 x 40.0 x 19.0	47	32	11.4	Perfil caliente:	20°C a 32°C	2°C a 8 °C
				Min:	49.0 x 27.0 x 18.0	23			Perfil frio:	18°C a 22°C	
31	CLF_TBOX_47_25_12	33.0 x 27.0 x 31.0	25	Max:	19.0 x 13.0 x 17.0	4.1	12	2.7	Perfil caliente:	22°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	6.0 x 4.0 x 16.5	0.4			Perfil frio:	18°C a 22°C	
32	CLF_T-BoX49_30_24	36.0 x 31.0 x 24.0	30	Max:	22.0 x 16.0 x 11.0	3.9	24	3.3	Perfil caliente:	18°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	10.0 x 8.0 x 8.0	0.6			Perfil frio:	18°C a 22°C	
33	CLF_TBOX1_30_48 REFORZADA	41.5 x 33.0 x 27.0 (29.5 x 20.5 x 15.0)	30/25	Max:	21.0 x 14.5 x 5.0	1.5	48	7	Perfil caliente:	22°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	-----	-----			Perfil frio:	18°C a 22°C	
34	CLF_TBOX5R_25_48 REFORZADA	50.5 x 45.0 x 38.5 (45.0 x 39.0 x 33.0)	25/25	Max:	29.0 x 22.0 x 15.0	9.5	48	7.6	Perfil caliente:	22°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	20.5 x 15.5 x 8.0	2.5			Perfil frio:	18°C a 22°C	
35	CLF_TBOX5R_25_72 REFORZADA	50.5 x 45.0 x 38.5 (45.0 x 39.0 x 33.0)	25/25	Max:	25.0 x 22.0 x 15.0	8.2	72	15.3	Perfil caliente:	22°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	20.5 x 15.5 x 8.0	2.5			Perfil frio:	9°C a 25°C	
36	CLF_TBOX6R_25_49 REFORZADA	38.5 x 33.0 x 33.5 (33.0 x 27.0 x 28.0)	25/25	Max:	15.0 x 10.0 x 12.0	1.8	49	5.7	Perfil caliente:	22°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	15.0 x 10.0 x 4.0	0.6			Perfil frio:	18°C a 22°C	
37	CLF_TBOX7R_25_49 REFORZADA	52.5 x 52.0 x 48.5 (47.0 x 46.0 x 43.0)	25/25	Max:	32.0 x 30.0 x 24.5	23.5	49	9.5	Perfil caliente:	22°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	32.0 x 30.0 x 10.0	9.6			Perfil frio:	18°C a 22°C	
38	CLF_TBOX14R_25_48 REFORZADA	78.5 x 55.0 x 53.5 (73.0 x 49.0 x 48.0)	25/25	Max:	57.0 x 31.5 x 31.0	55.6	48	11.5	Perfil caliente:	22°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min:	28.5 x 31.5 x 31.0	27.8			Perfil frio:	18°C a 22°C	

39	CLF_TBOX17R_25_48 REFORZADA	65.5 x 55.0 x 52.5 (60.0 x 49.0 x 47.0)	25/25	Max:	43.0 x 31.5 x 28.0	37.9	48	9.8	Perfil caliente:	22°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min.	43.0 x 31.5 x 9.0	12			Perfil frio:	18°C a 22°C	
40	CLF_TBOX50R_25_72 REFORZADA	50.5x45.0x40.5 (45.0x 39.0x 35.0)	25/25	Max:	25.0 x 22.0 x 18.0	9.9	72	16	Perfil caliente:	22°C a 37°C	2°C a 8 °C
				Min.	20.5 x 15.5 x 8.0	2.5			Perfil frio:	9°C a 25°C	