

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EMBALAJES PRECALIFICADOS T-Box

TR (REFRIGERADOS)	TC (T° CONT. 2°C -25°C)
TC (T° CONTROLADO)	CG (CONGELADOS)

Nº ITEMS	CÓDIGO DEL SISTEMA:	MEDIDAS EXTERNAS T-Box: Largo x Ancho x Alto (cm)	ESPESOR : (mm)	CARGA ÚTIL: Largo x Ancho x Alto (cm)		LITROS:	AUTONOMÍA: (horas)	PESO APROX. (kg)	PERFIL TÉRMICO: GABINETE TERMOSTÁTICO		RANGO DE TRABAJO:
				Max.	Min.				Perfil caliente:	Perfil frío:	
1.-	CLF_T-Box1_30_33_TR	41.5 x 33.0 x 27.0	30	Max. 25.0 x 14.0 x 10.0	Min. 12.0 x 10.0 x 10.0	3.5 1.0	33	4.8	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 10 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
2.-	CLF_T-Box2_25_29_TR	28.0 x 23.0 x 21.0	25	Max. 13.0 x 12.0 x 6.0	Min. 12.0 x 6.0 x 6.0	0.8 0.4	29	2.8	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
3.-	CLF_T-Box2_30_12_TR	28.0 x 23.0 x 21.0	30	Max. 12.5 x 12.0 x 8.0	Min. 12.5 x 12.0 x 4.0	1.2 0.6	12	2.5	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
4.-	CLF_T-Box2_30_33_TR	28.0 x 23.0 x 21.0	30	Max. 12.0 x 12.0 x 5.5	Min. 12.0 x 6.0 x 5.5	0.8 0.4	33	2.8	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 10 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
5.-	CLF_T-Box3_25_48_TR (maletín FARM)	56.0 x 41.0 x 44.0	25	Max. 45.0 x 23.0 x 32.0	Min. 15.0 x 11.0 x 32.0	33.1 5.3	48	12.2	Perfil caliente: 15 °C a 35 °C Perfil frío: 10 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
6.-	CLF_T-Box5_25_14_TR	45.0 x 39.0 x 33.0	25	Max. 28.5 x 21.5 x 18.0	Min. 21.0 x 15.0 x 15.0	11.0 4.7	14	5.06	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
7.-	CLF_T-Box5_25_18_TR	45.0 x 39.0 x 33.0	25	Max. 23.0 x 20.0 x 15.5	Min. 23.0 x 15.5 x 8.0	7.1 2.9	18	5.1	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
8.-	CLF_T-Box5_25_30_TR	45.0 x 39.0 x 33.0	25	Max. 29.0 x 24.0 x 17.0	Min. 15.0 x 13.0 x 8.0	11.8 1.5	30	4.8	Perfil caliente: 20 °C a 40 °C Perfil frío: 12 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
9.-	CLF_T-Box6_25_6_TR	33.0 x 27.0 x 28.0	25	Max. 19.0 x 15.0 x 14.5	Min. 12.0 x 10.5 x 6.0	4.1 0.8	6	2	Perfil caliente: 25 °C a 37 °C Perfil frío: 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
10.-	CLF_T-Box6_25_12_TR	33.0 x 27.0 x 28.0	25	Max. 18.5 x 13.2 x 14.0	Min. 12.8 x 6.4 x 10.3	3.4 0.8	12	2.5	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
11.-	CLF_T-Box6_25_18_TR	33.0 x 27.0 x 28.0	25	Max. 16.0 x 11.5 x 12.5	Min. 16.0 x 11.5 x 4.0	2.3 0.7	18	3	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
12.-	CLF_T-Box6_25_24_TR	33.0 x 27.0 x 28.0	25	Max. 16.0 x 11.5 x 12.5	Min. 16.0 x 11.5 x 4.0	2.3 0.7	24	3.5	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
13.-	CLF_T-Box6_30_30_TR	34.0 x 28.0 x 29.0	30	Max. 17.0 x 14.0 x 11.0	Min. 4.0 x 3.0 x 8.5	2.6 0.1	30	4.8	Perfil caliente: 22 °C a 42 °C Perfil frío: 12 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
14.-	CLF_T-Box6_30_36_TR	34.0 x 28.0 x 29.0	30	Max. 14.0 x 12.0 x 8.0	Min. 10.5 x 4.5 x 3.0	1.3 0.1	36	4.8	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
15.-	CLF_T-Box7-25_12_TR	47.0 x 46.0 x 43.0	25	Max. 30.0 x 28.0 x 27.5	Min. 30.0 x 28.0 x 14.0	23.0 11.8	12	5.4	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
16.-	CLF_T-Box7-25_18_TR	47.0 x 46.0 x 43.0	25	Max. 30.0 x 28.0 x 27.5	Min. 30.0 x 28.0 x 14.0	23.0 11.8	18	5.6	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
17.-	CLF_T-Box8_30_15_TR	42.0 x 42.0 x 39.5	30	Max. 27.0 x 27.0 x 27.0	Min. 23.0 x 13.0 x 10.0	19.6 2.9	15	4.7	Perfil caliente: 18 °C a 30 °C Perfil frío: 12 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
18.-	CLF_T-Box8_30_30_TR	42.0 x 42.0 x 39.5	30	Max. 23.5 x 22.0 x 23.0	Min. 23.0 x 22.0 x 12.0	11.8 6.0	30	6.3	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 10 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
19.-	CLF_T-Box8_30_36_TR	42.0 x 42.0 x 39.5	30	Max. 25.0 x 25.5 x 21.0	Min. 25.5 x 23.0 x 9.0	13.0 5.2	36	7.5	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
20.-	CLF_T-Box8_30_50_TR	42.0 x 42.0 x 39.5	30	Max. 22.0 x 21.0 x 18.0	Min. 16.0 x 16.0 x 14.0	8.3 3.6	50	10.9	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 10 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
21.-	CLF_T-Box9_30_12_TR	80.5 x 60.5 x 34.0	30	Max. 51.0 x 45.5 x 15.0	Min. 51.0 x 45.5 x 9.5	34.8 22.0	12	8	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
22.-	CLF_T-Box9_30_32_TR	80.5 x 60.5 x 34.0	30	Max. 62.0 x 40.0 x 17.0	Min. 49.0 x 27.0 x 17.0	42.2 22.5	32	10.86	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 10 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
23.-	CLF_T-Box11_30_30_TR	58.0 x 38.0 x 38.5	30	Max. 41.0 x 21.0 x 23.0	Min. 21.0 x 21.0 x 21.0	19.8 9.0	30	7.06	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 10 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
24.-	CLF_T-Box14_25_12_TR	73.0 x 49.0 x 48.0	25	Max. 57.0 x 31.5 x 31.0	Min. 28.5 x 31.5 x 31.0	55.6 27.8	12	8.7	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
25.-	CLF_T-Box14_25_24_TR	73.0 x 49.0 x 48.0	25	Max. 57.0 x 31.5 x 31.0	Min. 28.5 x 31.5 x 31.0	55.6 27.8	24	9.7	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 10 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
26.-	CLF_T-Box14_25_30_TR	73.0 x 49.0 x 48.0	25	Max. 57.0 x 31.5 x 31.0	Min. 28.5 x 31.5 x 31.0	55.6 27.8	30	9.7	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 10 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
27.-	CLF_T-Box17_25_14_TR	60.0 x 49.0 x 47.0	25	Max. 43.0 x 31.5 x 28.0	Min. 43.0 x 31.5 x 9.0	37.9 12.0	14	7.5	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
28.-	CLF_T-Box17_25_24_TR	60.0 x 49.0 x 47.0	25	Max. 43.0 x 31.5 x 28.0	Min. 43.0 x 31.5 x 9.0	37.9 12.0	24	8.5	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
29.-	CLF_T-Box22_30_30_TR	47.0 x 37.0 x 31.0	30	Max. 26.0 x 19.0 x 13.0	Min. 15.0 x 19.0 x 13.0	6.4 3.7	30	7.3	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 10 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
30.-	CLF_T-Box23_30_30_TR	37.0 x 29.0 x 33.0	30	Max. 15.5 x 14.0 x 10.0	Min. 8.0 x 10.0 x 10.0	2.2 0.8	30	5.9	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 10 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
31.-	CLF_T-Box25_30_48_TR	46.0 x 46.0 x 46.0	30	Max. 23.0 x 23.0 x 23.0	Min. 23.0 x 23.0 x 11.0	12.1 5.8	48	10.9	Perfil caliente: 22 °C a 42 °C Perfil frío: 6 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
32.-	CLF_T-Box34_25_4_TR (maletín)	29.0 x 22.0 x 22.0	25	Max. 23.5 x 15.0 x 7.0	Min. 23.5 x 4.0 x 3.5	2.5 0.3	4	2	Perfil caliente: 32 °C a 37 °C Perfil frío: 14 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
33.-	CLF_T-Box45_30_32_TR	80.5 x 60.5 x 36.0	30	Max. 62.0 x 40.0 x 19.0	Min. 49.0 x 27.0 x 18.0	47.0 23.0	32	11.4	Perfil caliente: 20 °C a 32 °C Perfil frío: 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
34.-	CLF_T-Box47_25_12_TR	33.0 x 27.0 x 31.0	25	Max. 19.0 x 13.0 x 17.0	Min. 7.0 x 5.0 x 17.0	4.1 0.5	12	2.7	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
35.-	CLF_T-Box49_30_24_TR	36.0 x 31.0 x 24.0	30	Max. 20.0 x 16.0 x 11.0	Min. 10.0 x 8.0 x 8.0	3.5 0.6	24	3.3	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
36.-	CLF_T-Box51_25_20_TR	67.0 x 48.0 x 72.0	25	Max. 47.0 x 30.0 x 54.0	Min. 47.0 x 30.0 x 27.0	76.1 38.1	20	11.4	Perfil caliente: 21.5 °C a 35.5 °C Perfil frío: 18 °C a 26 °C	2 °C a 8 °C	
37.-	CLF_T-Box54_30_48_TR	38.0 x 29.5 x 47.0	30	Max. 19.0 x 11.0 x 20.0	Min. 17.5 x 3.0 x 5.5	4.2 0.3	48	10.6	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 10 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
38.-	CLF_T-Box56_30_22_TR	42.0 x 42.0 x 49.0	30	Max. 27.0 x 27.0 x 36.0	Min. 7.0 x 5.0 x 16.0	26.2 0.6	22	5.7	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
39.-	CLF_T-Box57_25_18_TR	62.0 x 52.0 x 44.0	25	Max. 47.5 x 37.5 x 26.0	Min. 38.0 x 21.0 x 20.0	46.3 15.9	18	6.4	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
40.-	CLF_T-Box59_25_30_TR	55.0 x 55.0 x 42.0	25	Max. 38.0 x 38.0 x 21.0	Min. 30.0 x 30.0 x 15.0	30.0 13.5	30	8.4	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	
41.-	CLF_T-Box 62-30_4_TR (MALETIN FARMIND.)	64.0 x 64.0 x 95.0	30	Max. Diametro 53.0 x 84.0	Min. Diametro 36.5 x 45.0	185.3 47.1	4	21	Perfil caliente: 21 °C a 30 °C Perfil frío: 16 °C a 21 °C	2 °C a 8 °C	
42.-	CLF_T-Box64_25_20_TR	51.0 x 44.0 x 36.0	25	Max. 36.0 x 29.0 x 20.0	Min. 32.0 x 25.0 x 9.0	20.8 0.7	20	4.6	Perfil caliente: 22 °C a 37 °C Perfil frío: 15 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C	

43.-	CLF_T-BoX65_25_12_TR	29.0 x 28.0 x 20.5	25	Max. Min.	23.0 x 16.0 x 12.0 8.0 x 8.0 x 8.0	4.4 0.5	12	1.8	Perfil caliente: Perfil frio:	21 °C a 37 °C 15 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C
44.-	CLF_T-BoX66_25_24_TR	29.0 x 28.0 x 24.0	25	Max. Min.	13.0 x 12.0 x 10.0 11.0 x 0.5 x 0.5	1.6 0.3	24	2.7	Perfil caliente: Perfil frio:	21 °C a 37 °C 15 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C
45.-	CLF_T-BoX72_25_30_TR	73.0 x 49.0 x 48.0	25	Max. Min.	57.0 x 35.0 x 35.0 56.0 x 32.0 x 20.0	70.0 36.0	30	10	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C 10 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C
46.-	CLF_T-BoX73_30_30_TR	37.0 x 29.0 x 36.0	30	Max. Min.	17.0 x 16.0 x 17.0 7.5 x 3.5 x 17.0	4.6 0.5	30	6.0	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C
47.-	CLF_T-BoX1R_30_48_TR (T-BoX38_25 interno)	41.5 x 33.0 x 27.0 / (29.5 x 20.5 x 15.0)	30 / 25	Max. Min.	21.0 x 14.5 x 5.0 21.0 x 7.2 x 3.4	1.5 0.5	48	7	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C
48.-	CLF_T-BoX5R_25_48_TR	50.5 x 45.0 x 38.5 / 45.0 x 39.0 x 33.0	25 / 25	Max. Min.	29.0 x 22.0 x 15.0 20.5 x 15.5 x 8.0	9.5 2.5	48	7.6	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C
49.-	CLF_T-BoX5R_25_72_TR	50.5 x 45.0 x 38.5 / 45.0 x 39.0 x 33.0	25 / 25	Max. Min.	25.0 x 22.0 x 15.0 20.5 x 15.5 x 8.0	8.2 2.5	72	15.3	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C 9 °C a 25 °C	2 °C a 8 °C
50.-	CLF_T-BoX6R_25_49_TR	38.5 x 33.0 x 33.5 / 33.0 x 27.0 x 28.0	25 / 25	Max. Min.	15.0 x 10.0 x 12.0 15.0 x 10.0 x 4.0	1.8 0.6	49	5.7	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C
51.-	CLF_T-BoX7R_25_48_TR	52.5 x 52.0 x 48.5 / 47.0 x 46.0 x 43.0	25 / 25	Max. Min.	32.0 x 30.0 x 24.5 32.0 x 30.0 x 10.0	23.5 9.6	48	9.5	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C
52.-	CLF_T-BoX14R_25_48_TR	78.5 x 55.0 x 53.5 / 73.0 x 49.0 x 48.0	25 / 25	Max. Min.	57.0 x 31.5 x 31.0 28.5 x 31.5 x 31.0	55.6 27.8	48	11.5	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C
53.-	CLF_T-BoX17R_25_48_TR	65.5 x 55.0 x 52.5 / 60.0 x 49.0 x 47.0	25 / 25	Max. Min.	43.0 x 31.5 x 28.0 43.0 x 31.5 x 9.0	37.9 12.0	48	9.8	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C 18 °C a 22 °C	2 °C a 8 °C
54.-	CLF_T-BoX50R_25_72_TR	50.5 x 45.0 x 40.5 / 45.0 x 39.0 x 35.0	25 / 25	Max. Min.	25.0 x 22.0 x 18.0 20.5 x 15.5 x 8.0	9.9 2.5	72	15.5	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C 9 °C a 25 °C	2 °C a 8 °C
55.-	CLF_T-BoX51R_25_30_TR	72.5 x 54.0 x 77.5 / 67.0 x 48.0 x 72.0	25 / 25	Max. Min.	47.0 x 30.0 x 54.0 47.0 x 30.0 x 27.0	76.1 38.1	30	14.5	Perfil caliente: Perfil frio:	22.5 °C a 27.5 °C 9 °C a 22.5 °C	2 °C a 8 °C
56.-	CLF_T-BoX1_30_24_TC (maletin)	41.5 x 33.0 x 27.0	30	Max. Min.	34.0 x 26.0 x 14.0 28.0 x 17.0 x 10.0	12.0 4.0	24	2.5	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C	15 °C a 25 °C
57.-	CLF_T-BoX1_30_24_TC	41.5 x 33.0 x 27.0	30	Max. Min.	34.0 x 26.0 x 14.0 28.0 x 17.0 x 10.0	12.0 4.0	24	2.5	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C	15 °C a 25 °C
58.-	CLF_T-BoX11_30_48_TC	58.0 x 38.0 x 38.5	30	Max. Min. Max. Min.	49.0 x 30.0 x 24.0 21.0 x 23.0 x 23.0 41.0 x 21.0 x 21.0 41.0 x 14.0 x 10.5	35.2 11.1 18.0 6.0	48	3.8 10.6	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C 6 °C a 23 °C	15 °C a 25 °C
59.-	CLF_T-BoX25_30_48_TC	46.0 x 46.0 x 46.0	30	Max. Min.	37.0 x 36.0 x 33.0 37.0 x 36.0 x 8.0	44.0 10.7	48	3.7	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 42 °C	15 °C a 25 °C
60.-	CLF_T-BoX33_30_48_TC	68.0 x 47.0 x 51.0	30	Max. Min.	59.0 x 37.0 x 38.0 59.0 x 37.0 x 9.5	82.9 20.7	48	5	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 42 °C	15 °C a 25 °C
61.-	CLF_T-BoX40_30_48_TC	72.0 x 54.0 x 42.0	30	Max. Min.	63.0 x 46.0 x 27.0 63.0 x 23.0 x 23.0	78.2 33.3	48	7.4	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C	15 °C a 25 °C
62.-	CLF_T-BoX53_30_24_TC	38.0 x 29.5 x 32.5	30	Max. Min.	30.0 x 22.5 x 20.0 30.0 x 18.0 x 10.0	13.5 5.4	24	2	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C	15 °C a 25 °C
63.-	CLF_T-BoX54_30_48_TC	38.0 x 29.5 x 47.0	30	Max. Min.	30.0 x 22.5 x 20.0 30.0 x 18.0 x 10.0	13.5 5.4	48	6	Perfil caliente: Perfil frio:	18 °C a 37 °C	15 °C a 25 °C
64.-	CLF_T-BoX67_25_36_TC	70.0 x 50.0 x 38.0	25	Max. Min.	51.0 x 45.0 x 26.0 38.0 x 30.0 x 20.0	59.6 22.8	36	4.5	Perfil caliente: Perfil frio:	19 °C a 37 °C	15 °C a 25 °C
65.-	CLF_T-BoX70_30_48_TC	54.0 x 41.0 x 32.0	30	Max. Min.	37.0 x 23.0 x 15.0 20.0 x 17.0 x 12.0	12.8 4.1	48	8.3	Perfil caliente: Perfil frio:	6 °C a 23 °C	15 °C a 25 °C
66.-	CLF_T-BoX71_30_72_TC	56.0 x 44.0 x 50.0	30	Max. Min.	37.0 x 36.0 x 33.0 27.0 x 26.0 x 17.0	43.9 11.9	72	7	Perfil caliente: Perfil frio:	17 °C a 42 °C 0 °C a 21 °C	8 °C a 25 °C
67.-	CLF_T-BoX8_30_72_TC	42.0 x 42.0 x 39.5	30	Max. Min.	25.0 x 33.0 x 22.0 20.0 x 17.0 x 13.0	18.0 4.4	72	5.1	Perfil caliente: Perfil frio:	18 °C a 37 °C 12 °C a 22 °C	2 °C a 25 °C
68.-	CLF_T-BoX23_30_72_TC	37.0 x 29.0 x 33.0	30	Max. Min.	20.0 x 20.0 x 16.0 17.0 x 9.0 x 6.0	6.4 0.9	72	3.5	Perfil caliente: Perfil frio:	18 °C a 37 °C 12 °C a 22 °C	2 °C a 25 °C
69.-	CLF_T-BoX6RE_30_72_TC	40.5 x 35.0 x 35.5	30	Max. Min.	22.0 x 26.0 x 18.0 21.0 x 12.0 x 10.0	10.0 2.5	72	4.25	Perfil caliente: Perfil frio:	18 °C a 37 °C 12 °C a 22 °C	2 °C a 25 °C
70.-	CLF_T-BoX5_30_3_CG	46.0 x 40.0 x 34.0	30	Max. Min.	32.0 x 20.0 x 18.0 26.0 x 20.0 x 6.0	11.5 3.5	3	7.3	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C	-30 °C a -10 °C
71.-	CLF_T-BoX5_30_10_CG	46.0 x 40.0 x 34.0	30	Max. Min.	33.0 x 20.0 x 20.0 22.0 x 20.0 x 10.0	13.2 4.4	10	7.4	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C 10 °C a 26 °C	menor a -10 °C
72.-	CLF_T-BoX5_30_8_CG	46.0 x 40.0 x 34.0	30	Max. Min.	33.0 x 20.0 x 20.0 22.0 x 20.0 x 10.0	13.2 4.4	8	7.3	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C	-25 °C a -15 °C
73.-	CLF_T-BoX6_30_3_CG	34.0 x 28.0 x 29.0	30	Max. Min.	18.0 x 10.0 x 12.0 10.0 x 6.0 x 6.0	2.2 0.4	3	3.8	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C	-30 °C a -10 °C
74.-	CLF_T-BoX7_30_3_CG	48.0 x 47.0 x 44.0	30	Max. Min.	30.0 x 32.5 x 24.0 30.0 x 32.5 x 13.0	24.0 12.0	3	10.6	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C	-30 °C a -10 °C
75.-	CLF_T-BoX5R_30_30_CG	52.5 x 47.0 x 40.5 / 46.0 x 40.0 x 34.0	30 / 30	Max. Min.	30.0 x 28.0 x 21.0 30.0 x 28.0 x 10.0	17.6 8.4	30	11.5	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C	no mayor a -10 °C
76.-	CLF_T-BoX5R_30_15_CG	52.5 x 47.0 x 40.5 / 46.0 x 40.0 x 34.0	30 / 30	Max. Min.	30.0 x 28.0 x 21.0 30.0 x 28.0 x 10.0	17.6 8.4	15	11.5	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C	-25 °C a -15 °C
77.-	CLF_T-BoX6R_30_33_CG	40.5 x 35.0 x 35.5 / 34.0 x 28.0 x 29.0	30 / 30	Max. Min.	21.0 x 15.0 x 15.0 15.0 x 10.0 x 4.0	4.7 0.6	33	7	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C	no mayor a -10 °C
78.-	CLF_T-BoX6R_30_16_CG	40.5 x 35.0 x 35.5 / 34.0 x 28.0 x 29.0	30 / 30	Max. Min.	21.0 x 15.0 x 15.0 15.0 x 10.0 x 4.0	4.7 0.6	16	7	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C	-25 °C a -15 °C
79.-	CLF_T-BoX7R_30_30_CG	54.5 x 54.0 x 50.5 / 48.0 x 47.0 x 44.0	30 / 30	Max. Min.	35.0 x 33.0 x 28.5 35.0 x 33.0 x 14.0	32.9 16.0	30	14	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C	no mayor a -10 °C
80.-	CLF_T-BoX7R_30_15_CG	54.5 x 54.0 x 50.5 / 48.0 x 47.0 x 44.0	30 / 30	Max. Min.	35.0 x 33.0 x 28.5 35.0 x 33.0 x 14.0	32.9 16.0	15	14	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C	-25 °C a -15 °C
81.-	CLF_T-BoX13R_30_36_CG	50.0 x 46.0 x 46.0 / 37.0 x 33.0 x 31.0	30 / 30	Max. Min.	24.0 x 20.0 x 16.0 17.0 x 10.0 x 10.0	7.6 1.7	36	22	Perfil caliente: Perfil frio:	18 °C a 37 °C	-25 °C a -15 °C
82.-	CLF_T-BoX6SR_30_48_CG	54.0 x 48.5 x 51.0 / 40.5 x 35.0 x 35.5 / 34.0 x 28.0 x 29.0	30/30/30	Max. Min.	21.0 x 15.0 x 15.0 15.0 x 10.0 x 4.0	4.7 0.6	48	22.8	Perfil caliente: Perfil frio:	18 °C a 37 °C	-25 °C a -15 °C
83.-	CLF_T-BoX13SR_30_40_CG	60.0 x 57.0 x 58.0 / 43.5 x 40.0 x 37.5 / 37.0 x 33.0 x 31.0	30/30/30	Max. Min.	21.0 x 15.0 x 15.0 15.0 x 10.0 x 4.0	4.7 0.6	40	41	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C	≤ a -20 °C
84.-	CLF_T-BoX63SR_30_40_CG	66.0 x 60.0 x 60.0 / 50.0 x 44.0 x 41.0 / 43.5 x 37.5 x 34.5	30/30/30	Max. Min.	30.0 x 25.0 x 20.0 15.0 x 10.0 x 10.0	15.0 1.5	40	41	Perfil caliente: Perfil frio:	22 °C a 37 °C 10 °C a 22 °C	≤ a -20 °C